































Datos de Rendimiento

Unidades de EE.UU.

MONTAJE DE FRENO CON DEFLECTOR	BOQUILLA	ALTURA DE CHORRO (PUL.)	PRESIONES DE OPERACION - SISTEMA MÉTRICO						NÚMERO DE MODELO				
			GALONES POR MINUTO (gpm)						NÚMERO DE ARTICULO				
			RADIO (pies)						NPT	ACME			
						25 psi	30 psi	35 psi	40 psi	45 psi	50 psi		
 9 Degree Rojo 1804999R	Azul Claro #40 0.040" (1.016 mm) Artículo# 18116940B	 20-23 in (50.8-58.4cm)	—	—	0.28	0.30	0.32	0.34	LF03N09R40	LF03A09R40			
	Morado Claro #45 0.045" (1.143 mm) Artículo# 18116945P	 19-25 in (48.3-63.5cm)	0.29	0.32	0.35	0.37	0.39	0.41	LF03N09R45	LF03A09R45			
	Verde Oscuro #50 0.050" (1.270 mm) Artículo# 18116950G	 21-29 in (53.3-73.6cm)	0.36	0.40	0.43	0.46	0.48	0.51	LF03N09R50	LF03A09R50			
	FC1 0.35gpm (79.5 l/h) Artículo# 18212535	 20-25 in (50.8 - 63.5cm)	0.35						LF03N09RF1	LF03A09RF1			
 9 Degree Blanco 1804999W	Verde Oscuro #50 0.050" (1.270 mm) Artículo# 18116950G	 20-24 in (50.8-61cm)	—	—	0.43	0.46	0.48	0.51	LF03N09W50	LF03A09W50			
	Amarillo Claro #55 0.055" (1.397 mm) Artículo# 18116955Y	 17-25 in (43.2-63.5cm)	0.44	0.48	0.52	0.55	0.59	0.62	LF03N09W55	LF03A09W55			
	Rojo Claro #60 0.060" (1.524 mm) Artículo# 18116960R	 17-25 in (43.2-63.5cm)	0.51	0.56	0.61	0.65	0.69	0.73	LF03N09W60	LF03A09W60			
	FC2 0.50 gpm (113.6 l/h) Artículo# 18212550	 20-25 in (50.8-63.5cm)	0.50						LF03N09WF2	LF03A09WF2			
 15 Degree Anaranjado 180499150	Verde Oscuro #50 0.050" (1.270 mm) Artículo# 18116950G	 34-39 in (86.4-99.1cm)	—	—	0.43	0.46	0.48	0.51	LF03N15O50	LF03A15O50			
	Amarillo Claro #55 0.055" (1.397 mm) Artículo# 18116955Y	 36-42 in (91.4-106.7cm)	0.44	0.48	0.52	0.55	0.59	0.62	LF03N15O55	LF03A15O55			
	Rojo Claro #60 0.060" (1.524 mm) Artículo# 18116960R	 33-41 in (83.8-104.1cm)	0.51	0.56	0.61	0.65	0.69	0.73	LF03N15O60	LF03A15O60			
	FC2 0.50 gpm (113.6 l/h) Artículo# 18212550	 30-42 in (76.2-106.7 cm)	0.50						LF03N15OF2	LF03A15OF2			

Unidades Métricas

MONTAJE DE FRENO CON DEFLECTOR	BOQUILLA	ALTURA DE CHORRO (PUL.)	PRESIONES DE OPERACION - SISTEMA MÉTRICO							NÚMERO DE MODELO					
			LITROS POR HORA (l/h)							NÚMERO DE ARTICULO					
			RADIO (meter)							NPT	ACME				
							1.75 bar	2 bar	2.25 bar	2.5 bar	2.75 bar	3 bar	3.25 bar		
 9 Degree Rojo 1804999R	Azul Claro #40 0.040" (1.016 mm) Artículo# 18116940B	 20-23 in (50.8-58.4cm)	—	—	62	65	68	71	74	LF03N09R40	LF03A09R40				
	Morado Claro #45 0.045" (1.143 mm) Artículo# 18116945P	 19-25 in (48.3-63.5cm)	67	72	76	80	84	88	91	LF03N09R45	LF03A09R45				
	Verde Oscuro #50 0.050" (1.270 mm) Artículo# 18116950G	 21-29 in (53.3-73.6cm)	83	88	94	99	104	108	113	LF03N09R50	LF03A09R50				
	FC1 0.35gpm (79.5 l/h) Artículo# 18212535	 20-25 in (50.8 - 63.5 cm)	80							LF03N09RF1	LF03A09RF1				
 9 Degree Blanco 1804999W	Verde Oscuro #50 0.050" (1.270 mm) Artículo# 18116950G	 20-24 in (50.8-61cm)	—	—	94	99	104	108	113	LF03N09W50	LF03A09W50				
	Amarillo Claro #55 0.055" (1.397 mm) Artículo# 18116955Y	 17-25 in (43.2-63.5cm)	100	107	114	120	126	131	137	LF03N09W55	LF03A09W55				
	Rojo Claro #60 0.060" (1.524 mm) Artículo# 18116960R	 17-25 in (43.2-63.5cm)	118	126	134	141	148	154	161	LF03N09W60	LF03A09W60				
	FC2 0.50 gpm (113.6 l/h) Artículo# 18212550	 20-25 in (50.8 - 63.5 cm)	114							LF03N09WF2	LF03A09WF2				
 15 Degree Anaranjado 180499150	Verde Oscuro #50 0.050" (1.270 mm) Artículo# 18116950G	 34-39 in (86.4-99.1cm)	—	—	94	99	104	108	113	LF03N15O50	LF03A15O50				
	Amarillo Claro #55 0.055" (1.397 mm) Artículo# 18116955Y	 36-42 in (91.4-106.7cm)	100	107	114	120	126	131	137	LF03N15O55	LF03A15O55				
	Rojo Claro #60 0.060" (1.524 mm) Artículo# 18116960R	 33-41 in (83.8-104.1cm)	118	126	134	141	148	154	161	LF03N15O60	LF03A15O60				
	FC2 0.50 gpm (113.6 l/h) Artículo# 18212550	 30-42 in (76.2-106.7 cm)	114							LF03N15OF2	LF03A15OF2				