

LEAGUE OF VALVES

Impressive Alone.
Invincible Together.



RAIN  **BIRD**®



**SERIE
DV/DVF**



**SERIE
HV/HVF**





**SERIE
PEB/PESB**

**La valvola giusta per la giusta
applicazione, sempre.**



**SERIE
PGA**



**GRANDI
VANTAGGI**

SERIE
HV/HVF

Prestazioni elevate. Grandi risparmi.

Progetti di irrigazione residenziali completi, in breve tempo e a costi contenuti, senza sacrificare qualità e prestazioni, con valvole che fissano lo standard in termini di vantaggi e affidabilità.

- Facile da installare e da mantenere
- Design compatto e solide prestazioni
- Massimi vantaggi per grandi risparmi

Portata fino a
6,82 m³/h
(30 GPM)

Fino a
10,3 bar
(150 PSI)

3 anni
di garanzia



**BESTSELLER
MONDIALE**

SERIE
DV/DVF

Leader di settore da oltre 20 anni.

Installate e gestite impianti di irrigazione residenziali complessi con le valvole di fascia alta più apprezzate dai professionisti in tutto il mondo grazie alla loro estrema efficienza e uniformità.

- Prestazioni affidabili
- Versatilità per tutte le applicazioni
- La valvola più venduta al mondo da oltre 20 anni

Portata fino a
9,08 m³/h
(40 GPM)

Fino a
10,3 bar
(150 PSI)

5 anni
di garanzia

Compatibile con valvole master



SERIE
PGA

La valvola più robusta e affidabile della sua categoria.

Superate tutte le difficoltà dei progetti di irrigazione commerciali con tutta la robustezza e le capacità necessarie per gestire le fluttuazioni di temperature, pressione e condizioni meteorologiche avverse.

- Estrema durabilità/affidabilità
- L'acqua sporca non ha scampo
- Disponibilità 24x7

Portata fino a
34,05 m³/h
(150 GPM)

Fino a
10,3 bar
(150 PSI)

3 anni
di garanzia

Compatibile con
valvole master

Compatibile con due
fili, decodificatore e IVM

Compatibile con acqua sporca

PER LE
CONDIZIONI
PIÙ IMPERVIE

SERIE
PEB/PESB

Progettata per le massime prestazioni. E per durare nel tempo.

Progettata per resistere a qualsiasi situazione, dalle fonti d'acqua più pure agli ambienti più rigidi, offre massime prestazioni professionali.

- Progettata per durare nel tempo
- Pressione e portate estreme
- Compatibile con acqua non potabile

Portata fino a
45,0 m³/h
(200 GPM)

Fino a
13,8 bar
(200 PSI)

5 anni
di garanzia

Compatibile con
valvole master

Compatibile con due
fili, decodificatore e IVM

Compatibile con acqua sporca

Compatibile con acqua riciclata o non potabile

SPECIFICHE

Modello	Serie HV/HVF	Serie DV/DVF	Serie PGA	Serie PEB/PESB/PESB-R
Portata	0,05 - 6,81 m ³ /h (0,2 - 30 gpm)	0,05 - 9,08 m ³ /h (0,2 - 40 gpm)	0,45 - 9,08 m ³ /h (2 - 40 gpm)	0,06 - 11,36 m ³ /h (0,25 - 50 gpm)
Pressione	1,0 - 10,3 bar (15 - 150 psi)	1,0 - 10,3 bar (15 - 150 psi)	1,0 - 10,3 bar (15 - 150 psi)	1,4 - 13,8 bar (20 - 200 psi)
Temperatura, ambiente	52 °C (125 °F)	52 °C (125 °F)	52 °C (125 °F)	66 °C (150 °F)
Temperatura, acqua	43 °C (110 °F)	43 °C (110 °F)	43 °C (110 °F)	66 °C (150 °F)
Assorbimento allo spunto	0,45 A a 50/60 Hz	0,29 A a 50/60 Hz	0,41 A a 50/60 Hz	0,41 A a 50/60 Hz
Assorbimento a regime	0,25 A a 50/60 Hz	0,09 A a 50/60 Hz	0,14 A a 50/60 Hz	0,14 A a 50/60 Hz
Garanzia	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni

CARATTERISTICHE

Dimensioni ingresso/uscita	1 pollice	3/4 e 1 pollice	1, 1 1/2, 2 pollici	1, 1 1/2, 2 pollici
Montaggio ingresso/uscita	NPT, BSP, slip, innesto	NPT, BSP, slip, innesto	NPT, BSP	NPT, BSP
Controllo della portata	Opzione	Opzione	Sì	Sì
Acqua sporca			Sì	Sì
Acqua non potabile				Sì
Sfiato manuale	Interno/esterno	Interno/esterno	Interno	Interno/esterno
Compatibile 9 VCC	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibile 2 fili/decodificatori/IWM			Sì	Sì
Regolazione della pressione (PRS-DIAL)			Opzione	Opzione
Materiale statico	Polipropilene rinforzato con fibre di vetro	PVC	PVC & nylon rinforzato con fibre di vetro	Nylon rinforzato con fibre di vetro
Materiale diaframma	Nitrile	Nitrile	Nitrile	Nitrile/EPDM (-R)

MODELLI DISPONIBILI

- 100-HV-NPT: NPT femmina da 1"
- 100-HV-SS: Slip da 1"
- 100 HV-MB: NPT maschio x innesto da 1"
- 100 HVF-SS: Slip da 1"
- 100 HV-9V-NPT: NPT femmina 9 VCC da 1"
- 100 HV-9V-SS: Slip 9 VCC da 1"

- i100-HV-BSP-MM: BSP maschio
- i100 HV-9V-BSP-MM: BSP maschio 9 VCC da 1"
- i100 HV-BSP: BSP femmina da 1"
- i100 HVF-BSP: BSP femmina da 1"
- i100 HV-9V-BSP: BSP femmina 9 VCC da 1"

- 075-DV: NPT femmina da 3/4"
- 100-DV: NPT femmina da 1"
- 100-DV-SS: Slip da 1"
- 100-DV-A: NPT femmina da 1"
- 100-DV-MB: Maschio x innesto da 1"
- 100-DVF: NPT femmina da 1"
- 100-DVF-SS: Slip da 1"
- 075-ASVF: NPT femmina da 3/4"
- 100-ASVF: NPT femmina da 1"
- i100-DV-BSP: BSP femmina da 1"
- i100-DVF-BSP: BSP femmina da 1"
- i100-DV-BSP-MM: BSP maschio da 1"
- i100-DV-9V-BSP-MM: BSP maschio 9 VCC da 1"
- i100-DV-9V-BSP: BSP femmina 9 VCC da 1"

- 100-PGA: NPT c 1"
- 150-PGA: 1 NPT da 1/2"
- 200-PGA: NPT da 2"
- i100-PGA-BSP: BSP da 1"
- i150-PGA-BSP: 1 BSP da 1/2"
- i200-PGA-BSP: BSP da 2"
- i100-PGA-9V-BSP: BSP 9 VCC da 1"
- i150-PGA-9V-BSP: BSP 9 VCC da 1 1/2"
- i200-PGA-9V-BSP: BSP 9 VCC da 2"

*Tutte le filettature sono femmine

- 100-PEB: NPT da 1"
- 150-PEB: 1 NPT da 1/2"
- 200-PEB: NPT da 2"
- 100-PESB: NPT da 1"
- 150-PESB: 1 NPT da 1/2"
- 200-PESB: NPT da 2"
- 100-PESB-R: NPT da 1"
- 150-PESB-R: 1 NPT da 1/2"
- 200-PESB-R: NPT da 2"

- i100-PEB-BSP: BSP da 1"
- i150-PEB-BSP: 1 BSP da 1/2"
- i200-PEB-BSP: BSP da 2"
- i100-PESB-BSP: BSP da 1"
- i150-PESB-BSP: 1 BSP da 1/2"
- i200-PESB-BSP: BSP da 2"
- i100-PESB-R-BSP: BSP da 1"
- i150-PESB-R-BSP: 1 BSP da 1/2"

*Tutte le filettature sono femmine



Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Telefono: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411

Linea diretta Supporto tecnico
(800) 458-3005 (U.S. e Canada)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefono: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6117

rainbird.com

Rain Bird International, Inc.
1000 W. Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Telefono: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343