

Rain Bird® 702 シリーズ 全円ゴルフローター

仕様

半径:

- 59 ~ 77 フィート (18.0 m ~ 23.5 m)

流量:

- 16.9 ~ 42.9 gpm (1.06 ~ 2.70 l/s);
(3.83 ~ 9.73 m³/h)

回転角度:

- 全円 360°

各種モデル:

- E: 電動
- IC: 統合制御
- B: Seal-A-Matic™ デバイス付きブロック

最大取水圧力:

- モデル E および IC: 150 psi (10.3 bar)
- モデル B: 100 psi (6.9 bar)

圧力調整範囲:

- 60 ~ 100 psi (4.1 ~ 6.9 bar)

工場出荷時の圧力の設定

- モデル E および IC は 70 および 80 psi (4.8 および 5.5 bar) でご提供

寸法:

- 本体高さ:
 - モデル E、IC: 12.0 インチ (30.5 cm)
 - モデル B: 9.6 インチ (24.5 cm)
- ノズル中央までのポップアップ高さ: 2.6 インチ (6.6 cm)
- 上部直径:
 - モデル E、IC: 6.25 インチ (15.9 cm)
 - モデル B: 4.25 インチ (10.8 cm)

ノズル散水角度:

- 標準: 25°
- 耐風性: 12°

取水側取り付け部:

- モデル E、IC: 1.25 インチ (32 mm) ACME × スネジ
- モデル B: 1 インチ (25 mm) ACME × スネジ

逆止弁:

- ブロック: 17 フィート (5.2 m) 高低差に対応

回転時間:

- 180 秒以下で 360°;
公称 160 秒

最大散水高度:

- 標準: 17 フィート (5.2 m)
- 耐風性: 10 フィート (3.1 m)

ソレノイド:

- 24 VAC ソレノイド電源要件: 0.41 A 突入電流 (9.8 VA); 60 Hz: 0.25 A 保持電流 (6.0 VA); 50 Hz: 0.32 A 保持電流 (7.7 VA)

耐サージ性:

- 電動モデルで標準 25kV

トップ部分からのメンテナンスが可能な Rock Screen™ と交換可能なバルブシート:

- モデル E、IC

特殊機能:

- 自動調節ステーター
- オプションでソッドカップキット (E & IC のみ)



モデル番号の構成

A	702	XX	XX	XX
ネジタイプ ACME	モデル 702	本体/ バルブ E IC B	圧力調整 装置 70 (4.8) 80 (5.5)	ノズル 28、32、36、 40、44、48

説明文はあくまで内容を理解する目的のものです。
顧客が 80 psi のケースの圧力で #36 ノズル付きの IC バージョンを注文した場合、モデル番号は A702IC8036 のようになります。

性能データ(米国単位)

Dual Spreader™ ノズル													
ベース圧 (psi)	50		60		70		80		90		100		
	半径 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	流量 (gpm)	半径 (ft)	流量 (gpm)	
#28 - ホワイト	59	16.9	60	18.8	62	20.3	62	21.5	63	22.7	65	24.2	
#32 - ブルー	62	20.6	63	22.1	65	23.3	67	25.0	69	27.3	69	28.7	
#36 - イエロー	66	21.0	66	24.0	68	26.4	70	28.3	70	28.8	71	31.2	
#40 - オレンジ	64	23.9	68	26.3	71	28.7	72	30.6	73	32.1	74	33.5	
#44 - グリーン	--	--	69	29.0	73	31.8	75	33.9	75	35.6	75	37.2	
#48 - ブラック	--	--	--	--	72	35.4	74	37.5	75	40.9	77	42.9	

性能データ(メートル法)

Dual Spreader™ ノズル																		
ベース圧 (bar)	3.4			4.1			4.8			5.5			6.2			6.9		
	半径 (m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)	半径 (m)	流量 (l/s)	流量 (m³/h)
#28 - ホワイト	18.0	1.06	3.83	18.3	1.18	4.26	18.9	1.28	4.61	18.9	1.36	4.88	19.2	1.43	5.14	19.8	1.53	5.50
#32 - ブルー	18.9	1.30	4.67	19.2	1.39	5.01	19.8	1.47	5.29	20.4	1.57	5.67	21.0	1.72	6.20	21.0	1.81	6.51
#36 - イエロー	20.1	1.32	4.76	20.1	1.51	5.44	20.7	1.67	6.00	21.3	1.78	6.42	21.3	1.82	6.54	21.6	1.97	7.09
#40 - オレンジ	19.5	1.51	5.43	20.7	1.66	5.97	21.6	1.81	6.52	22.0	1.93	6.95	22.3	2.03	7.29	22.6	2.11	7.60
#44 - グリーン	--	--	--	21.0	1.83	6.59	22.3	2.01	7.23	22.9	2.14	7.71	22.9	2.25	8.09	22.9	2.34	8.44
#48 - ブラック	--	--	--	--	--	--	22.0	2.23	8.04	22.6	2.36	8.51	22.9	2.58	9.29	23.5	2.70	9.73

Rain Bird Corporation
 6991 E. Southpoint Road
 Tucson, AZ 85756
 電話:(520) 741-6100
 ファックス:(520) 741-6522

Rain Bird Corporation
 970 West Sierra Madre Avenue
 Azusa, CA 91702
 電話:(626) 812-3400
 ファックス:(626) 812-3411

Rain Bird International, Inc.
 1000 West Sierra Madre Ave.
 Azusa, CA 91702
 電話:(626) 963-9311
 ファックス:(626) 852-7343

Rain Bird テクニカルサービス
 (800) RAINBIRD (1-800-724-6247)
 (米国およびカナダ)

仕様に関するホットライン
 800-458-3005 (米国およびカナダ)

The Intelligent Use of Water™
 (水の賢い使用)
www.rainbird.com