

Modello Rain Bird® 552

Irrigatori per campi da golf a cerchio intero / settore variabile

Specifiche

Gittata:

- Da 33' a 55' (da 10,1 m a 16,8 m)

Portata:

- Da 6,80 a 14,00 gpm (da 0,43 a 0,88 l/s);
(da 1,54 a 3,18 m³/h)

Arco di lavoro:

- Cerchio intero 360°, regolabile da 30° a 345°

Modello:

- B: Struttura dotata di dispositivo Seal-A-Matic™

Pressione massima in ingresso:

- 100 psi (6,9 bar)

Dimensioni:

- Altezza corpo: 24,5 cm (9,6 pollici)
- Altezza della media gittata: 6,6 cm (2,6 pollici)
- Diametro superiore: 10,8 cm (4,25 pollici)

Traiettoria dell'ugello:

- Ugello 51: 12°
- Ugelli 52, 53, 54: 25°

Filettature di ingresso:

- Filettatura femmina 25mm (1 pollice) ACME

Mantiene in carico una pressione generata:

- da un dislivello di 4,6m (15') di altezza

Tempo di rotazione:

- 180° in ≤ 90 secondi; nominale 80 secondi

Altezza massima del getto:

- Ugello 51: 1,5 m (5')
- Ugelli 52, 53, 54: 4,0 m (13')

Funzioni speciali:

- Statore autoregolabile
- Guida del cuscinetto a bassa portata



TECNOLOGIA "RAPID-ADJUST"

Regolazioni dell'arco di lavoro facili e veloci con un semplice giro di vite. La funzione MemoryArc® conserva due impostazioni dell'arco a cerchio intero e a settore variabile, così da poter passare dall'una all'altra impostazione in pochi secondi.




Passo 1: Impostare l'arco dell'irrigatore dinamico primario.



Passo 2: Ruotare la vite di regolazione per cerchio intero/settore variabile per il funzionamento a cerchio intero.



Passo 3: Ruotare l'irrigatore dinamico sull'impostazione arco A o B, quindi impostare su settore variabile. Non è necessario reimpostare l'arco quando si cambia l'impostazione da cerchio intero a settore variabile e viceversa.



Come ordinare

A	552	B	XX
Tipo di filetto ACME	Modello 552	Corpo/ Valvola B	Ugello 51, 52, 53, 54

Il testo descritto è solo a scopo illustrativo!

Quando un cliente ordina una versione ugello n. 51, il numero del modello dovrebbe assomigliare ad una sequenza alfanumerica del tipo 'A552B51'

Dati prestazioni US

Ugelli Cascade

Pressione di base (psi)	50		60		70		80		90		100	
	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)
N. 51 - Blu	33	6,8	34	7,4	35	8,0	36	8,5	37	8,8	37	9,3
N. 52 - Beige	37	6,7	39	7,2	37	8,1	37	8,2	39	8,7	39	9,3
N. 53 - Grigio	51	9,3	51	10,1	51	11,0	51	11,7	51	12,5	51	13,2
N. 54 - Rosso	--	--	--	--	53	12,0	54	12,4	55	13,3	55	14,0

Dati prestazioni in unità metriche

Ugelli Cascade

Pressione di base (bar)	3,4			4,1			4,8			5,5			6,2			6,9		
	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)
N. 51 - Blu	10,1	0,43	1,54	10,4	0,47	1,68	10,7	0,50	1,82	11,0	0,54	1,93	11,3	0,56	2,00	11,3	0,59	2,11
N. 52 - Beige	11,3	0,42	1,52	11,9	0,46	1,64	11,3	0,51	1,83	11,3	0,52	1,87	11,9	0,55	1,99	11,9	0,59	2,11
N. 53 - Grigio	15,5	0,59	2,12	15,5	0,64	2,29	15,5	0,69	2,49	15,5	0,73	2,65	15,5	0,79	2,83	15,5	0,83	2,99
N. 54 - Rosso	--	--	--	--	--	--	16,2	0,75	2,72	16,5	0,78	2,82	16,8	0,84	3,01	16,8	0,88	3,18

Rain Bird Corporation

6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefono: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6522

Servizio assistenza Rain Bird

(800) RAINBIRD (1-800-724-6247)
(USA e Canada)

Rain Bird Corporation

970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefono: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411

Hotline supporto tecnico

800-458-3005 (USA e Canada)

Rain Bird International, Inc.

1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Telefono: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343

The Intelligent Use of Water™

(L'uso intelligente dell'acqua)

www.rainbird.eu