

Rain Bird® Serie 702

Irrigatori per campi da golf a cerchio intero

Specifiche

Gittata:

- Da 59' - 77' (da 18,0 m a 23,5 m)

Portata:

- Da 16,9 a 42,9 gpm (da 1,06 a 2,70 l/s);
(da 3,83 a 9,73 m³ /h)

Arco di lavoro:

- Cerchio intero a 360°

Modelli:

- E: Elettrico
- IC: Controllo integrato
- B: Struttura dotata di dispositivo Seal-A-Matic™

Pressione massima in ingresso:

- Modelli E e IC: 150 psi (10,3 bar)
- Modello B: 100 psi (6,9 bar)

Intervallo di regolazione della pressione:

- Da 4,1 a 6,9 bar (da 60 a 100 psi)

Impostazioni di fabbrica della pressione:

- Modelli E e IC disponibili a 70 e 80 psi (4,8 e 5,5 bar)

Dimensioni:

- Altezza corpo:
 - Modelli E, IC: 30,5 cm (12,0 pollici)
 - Modello B: 24,5 cm (9,6 pollici)
- Altezza della media gittata: 6,6 cm (2,6 pollici)
- Diametro superiore:
 - Modelli E, IC: 15,9 cm (6,25 pollici)
 - Modello B: 10,8 cm (4,25 pollici)

Traiettoria dell'ugello:

- Standard: 25°
- Ugello antivento Wind Tolerant: 12°

Filettature di ingresso:

- Modelli E, IC: Filettatura femmina 32 mm (1,25 pollici) ACME
- Modello B: Filettatura femmina 25 mm (1 pollice) ACME

Mantiene in carico una pressione generata:

- Struttura: da un dislivello di 4,6m (15') di altezza

Tempo di rotazione:

- 360° in ≤ 180 secondi; nominale 160 secondi

Altezza massima del getto:

- Standard: 5,2 m (17')
- Ugello antivento Wind Tolerant: 3,1 m (10')

Solenoide:

- Alimentazione solenoide da 24 Vca: Corrente di spunto 0,41 amp (9,8 VA); **60 Hz:** Corrente di mantenimento 0,20 amp (4,8 VA); **50 Hz:** Corrente di mantenimento 0,23 amp (5,4 VA)

Resistenza alle sovratensioni:

- 25 KV di serie sui modelli elettrici

Filtro Rock Screen™ con manutenzione dalla sommità e sede della valvola sostituibile:

- Modelli E, IC

Funzioni speciali:

- Statore autoregolabile
- Sod Cup Kit opzionali (solo E e IC)



Come ordinare

A	702	XX	XX	XX
Tipo di filetto	702	Corpo/Valvola	Regolatore di pressione	Ugello
ACME		E	70 (4,8)	28, 32, 36,
		IC	80 (5,5)	40, 44, 48
		B		

Il testo descritto è solo a scopo illustrativo!

Quando un cliente ordina la versione IC con un ugello n. 36 con una pressione della cassa di 80 psi, il numero del modello dovrebbe assomigliare ad una sequenza alfanumerica del tipo 'A702IC8036'

Dati prestazioni US

Ugelli Dual Spreader™

Pressione di base (psi)	50		60		70		80		90		100	
	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)	Gittata (ft)	Portata (gpm)
N. 28 - Bianco	59	16,9	60	18,8	62	20,3	62	21,5	63	22,7	65	24,2
N. 32 - Blu	62	20,6	63	22,1	65	23,3	67	25,0	69	27,3	69	28,7
N. 36 - Giallo	66	21,0	66	24,0	68	26,4	70	28,3	70	28,8	71	31,2
N. 40 - Arancione	64	23,9	68	26,3	71	28,7	72	30,6	73	32,1	74	33,5
N. 44 - Verde	--	--	69	29,0	73	31,8	75	33,9	75	35,6	75	37,2
N. 48 - Nero	--	--	--	--	72	35,4	74	37,5	75	40,9	77	42,9

Dati prestazioni in unità metriche

Ugelli Dual Spreader™

Pressione di base (bar)	3,4			4,1			4,8			5,5			6,2			6,9		
	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)	Gittata (m)	Portata (l/s)	Portata (m³/h)
N. 28 - Bianco	18,0	1,06	3,83	18,3	1,18	4,26	18,9	1,28	4,61	18,9	1,36	4,88	19,2	1,43	5,14	19,8	1,53	5,50
N. 32 - Blu	18,9	1,30	4,67	19,2	1,39	5,01	19,8	1,47	5,29	20,4	1,57	5,67	21,0	1,72	6,20	21,0	1,81	6,51
N. 36 - Giallo	20,1	1,32	4,76	20,1	1,51	5,44	20,7	1,67	6,00	21,3	1,78	6,42	21,3	1,82	6,54	21,6	1,97	7,09
N. 40 - Arancione	19,5	1,51	5,43	20,7	1,66	5,97	21,6	1,81	6,52	22,0	1,93	6,95	22,3	2,03	7,29	22,6	2,11	7,60
N. 44 - Verde	--	--	--	21,0	1,83	6,59	22,3	2,01	7,23	22,9	2,14	7,71	22,9	2,25	8,09	22,9	2,34	8,44
N. 48 - Nero	--	--	--	--	--	--	22,0	2,23	8,04	22,6	2,36	8,51	22,9	2,58	9,29	23,5	2,70	9,73

Rain Bird Corporation

6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Telefono: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6522

Servizio assistenza Rain Bird

(800) RAINBIRD (1-800-724-6247)
(USA e Canada)

Rain Bird Corporation

970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702
Telefono: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411

Hotline supporto tecnico

800-458-3005 (USA e Canada)

Rain Bird International, Inc.

1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Telefono: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343

The Intelligent Use of Water™

(L'uso intelligente dell'acqua)

www.rainbird.eu