



- 1 PROGRAMADOR DE DOIS FIOS: RAIN BIRD ESP-2WIRE MONTAGEM NA PAREDE
- 2 CONDUITE E ACESSÓRIOS EM PVC 4 POLEGADAS
- 3 FIOS STANDARD DE ENTERRAR DIRETO PARA VÁLVULAS DE CONTROLO, SUPORTA ATÉ DOIS CAMINHOS DE 2 FIOS
- 4 FICHA STANDARD DE 120 V

NOTAS:

1. VÁLVULAS A INSTALAR COM DESCODIFICADORES 2W-1.
2. PARA O ENDEREÇO AUTOMÁTICO DO DESCODIFICADOR, OS DESCODIFICADORES DEVEM SER INSTALADOS POR ORDEM CONSECUTIVA. A VÁLVULA MESTRA ASSUME O PRIMEIRO ENDEREÇO DO DESCODIFICADOR.
3. PARA GESTÃO REMOTA, INSTALAR COM O MÓDULO WIFI LNK2.
4. COMPATÍVEL COM FIO DE REGA ENTERRADO DIRETAMENTE E CONECTORES DE FIO DE REGA PADRÃO.
5. CERTIFICAÇÃO WATER SENSE QUANDO INSTALADO COM O MÓDULO WIFI LNK2 E O SENSOR DE CHUVA/CONGELAÇÃO WR2.