



- 1 PROGRAMADOR DE DOS CABLES:
ESP-2WIRE RAIN BIRD DE MONTAJE MURAL
- 2 ACCESORIOS Y CONDUCTO DE PVC
DE 1" SCH 40
- 3 CABLES DE ENTERRADO DIRECTO ESTÁNDAR
PARA CONTROLAR LAS VÁLVULAS; SOPORTA
HASTA DOS VÍAS DE 2 CABLES
- 4 ENCHUFE ESTÁNDAR DE 120 V

NOTAS:

- 1. VÁLVULAS PARA INSTALAR CON DECODIFICADORES 2W-1.
- 2. PARA LA DIRECCIÓN AUTOMÁTICA DE DECODIFICADORES, LOS DECODIFICADORES SE INSTALARÁN EN ORDEN CONSECUTIVO. LA VÁLVULA MAESTRA TOMARÁ LA PRIMERA DIRECCIÓN DEL DECODIFICADOR.
- 3. PARA LA GESTIÓN A DISTANCIA, INSTALAR CON EL MÓDULO WIFI LNK2.
- 4. COMPATIBLE CON CABLE DE RIEGO DE ENTERRADO DIRECTO ESTÁNDAR Y CONECTORES DE CABLE DE RIEGO ESTÁNDAR.
- 5. WATERSENSE CERTIFICADO CUANDO SE INSTALA CON EL MÓDULO WIFI LNK2 Y EL SENSOR DE LLUVIA Y HELADAS WR2.