



- 1** CONTROLADOR DE DOIS FIOS RAIN BIRD ESP-2WIRE MONTAGEM NA PAREDE
- 2** CONDUITE E ACESSÓRIOS EM PVC SCH 40 DE 1 POLEGADA
- 3** FIOS PADRÃO DE ATERRAMENTO DIRETO PARA VÁLVULAS DE CONTROLE, SUPORTA ATÉ DOIS CAMINHOS DE 2 FIOS
- 4** PLUGUE PADRÃO DE 120 V

NOTAS:

- 1. VÁLVULAS A SEREM INSTALADAS COM DECODIFICADORES 2W-1.
- 2. PARA O ENDEREÇO AUTOMÁTICO DO DECODIFICADOR, OS DECODIFICADORES DEVEM SER INSTALADOS EM ORDEM CONSECUTIVA. A VÁLVULA MESTRA ASSUMIRÁ O PRIMEIRO ENDEREÇO DO DECODIFICADOR.
- 3. PARA GERENCIAMENTO REMOTO, INSTALE COM O MÓDULO WIFI LNK2.
- 4. COMPATÍVEL COM FIO DE IRRIGAÇÃO DE ATERRAMENTO DIRETO PADRÃO E CONECTORES BLINDADOS.
- 5. CERTIFICADO PELO WATER SENSE QUANDO INSTALADO COM O MÓDULO WIFI LNK2 E O SENSOR DE CHUVA/CONGELAMENTO WR2.